

Pressmaskiner

LK Minipress Connect-19kN

- Bluetooth
- OLED display
- OBS! Maskinen er kun beregnet for LKs pressbakksystem "LK Miniback V2-19kN".

Elektrisk hydraulisk batteriverktøy 18 V, 1,5 Ah for radialpressing av koblinger av type LK >B<Press i dim 12-35 mm og LK PressPex i dim 16-40 mm.



Batteri av type Li-ion. LK Minipress Connect-19kN kan ved behov utstyres med større batteri (2,0 eller 5,0Ah) alternativt LK Nettadapter V2.

Presskraft fra kolben er 19 kN. 350° roterbart feste for pressbakke.

Maskinvekt ca. 1,7 kg inkl. batteri.

Maskinen har et OLED informasjonsdisplay og er utstyrt med Bluetooth-tilkobling til mobil eller nettbrett. For tilkobling til datamaskin kreves en separat USB-adapter, tilgjengelig som ekstrautstyr.

Leveres i plastkoffert med batteri, lader og plass til 5 minibakker.



NRF nr.	Betegnelse	Vekt, kompl. veske (kg)	Forpakning
505 18 74	MAP219CFMLK	5,1	1

LK Minipress V3-19kN

- OBS! Maskinen er kun beregnet for LKs pressbakksystem "Miniback V2-19kN".

Elhydraulisk batterimaskin 18 V, 1,5 Ah for radiell pressing av koblinger type LK >B<Press i dimensjonene 12-35 mm og LK PressPex dimensjonene 16-40 mm.

Batteri av typen Li-ion. LK minipresse V3-19kN kan ved behov utstyres med større batteri (2,0 eller 5,0 Ah) alternativt LK nettadapter V2.

Pressekraft fra stemplet er 19 kN. 350° vridbart feste for pressbakk.

Maskinvekt ca. 1,7 kg inkl. batteri.



Leveres i plastveske med batteri, ladeaggregat og plass til 5 minibakker.

NRF nr.	Betegnelse	Vekt, kompl. veske (kg)	Forpakning
505 21 62	MAP219FLM	5,1	

LK Minipress Basic V3-15kN

- OBS! Leveres uten batteri og tilbehør. Plastveske, batteri og ladeaggregat kjøpes separat.
- OBS! Maskinen er kun beregnet for LKs pressbakksystem "LK Miniback".

Pressmaskin for radiell pressing av koblinger type LK >B<Press i dimensjonene 12-28* mm og LK PressPex dimensjonene 16-32.

Li-Ion batteriteknologi.

Presskraft fra stemplet er 15 kN. 350° vridbart feste for pressbakk. Maskinvekt uten batteri og pressbakk: 1,4 kg.

* Maks dimensjon 22 for stål.

NRF nr.	Betegnelse	Vekt (kg)	Forpakning
505 21 61	MAP215FLM	1,6	



LK Pressmaskin ACKE Connect

- Bluetooth

Elektrisk hydraulisk batteriverktøy 18 V, 4 Ah for radialpressing av koblinger av typen LK >B<Press i dim 12-54 mm og LK PressPex i dim 16-75 mm.

Batteri av type Li-ion. LK Pressmaskin ACKE Connect fås også med nettstrømtilkobling, se LK nettadapter V2.

Presskraft fra kolben er 32-36 kN. 350° roterbart feste for pressbakke.

Maskinvekt kun ca. 3,5 kg inkl. batteri.

Maskinen har et OLED informasjonsdisplay og er utstyrt med Bluetooth-tilkobling til mobil eller nettbrett. For tilkobling til datamaskin kreves en separat USB-adapter, tilgjengelig som ekstrautstyr.

Leveres i plastkoffert med batteri, lader og plass til 4 pressbakker.



NRF nr.	Betegnelse	Vekt, kompl. veske (kg)	Forpakning
505 18 75	UAP332CFMLK	7,9	1

LK Pressmaskin MAX Connect

- Bluetooth

Elektrisk hydraulisk batteriverktøy 18 V, 4 Ah for radialpressing av koblinger av typen LK >B<Press i dim 12-108 mm og LK PressPex i dim 16-75 mm. Beregnet på alle dimensjoner fra 12 til 108 mm.

For dimensjon 12-54 mm for >B<Press, samt dimensjon 16-75 mm for PressPex benyttes LK Pressbakke eller Presslynge Standard. For dimensjon 76-108 brukes Presslynge XL.

Batteri av type Li-ion. LK Pressmaskin MAX Connect fås også med nettstrømtilkobling, se LK nettadapter V2.

Presskraft fra kolben er 32-36 kN, 350 ° roterbart feste for pressbakke.

Maskinvekt kun ca. 4,3 kg inkl. batteri.

Maskinen har et OLED informasjonsdisplay og er utstyrt med Bluetooth-tilkobling til mobil eller nettbrett. For tilkobling til datamaskin kreves en separat USB-adapter, tilgjengelig som ekstrautstyr.

Leveres i plastkoffert med batteri samt ladere.



NRF nr.	Betegnelse	Vekt, kompl. veske (kg)	Forpakning
505 18 76	UAP432CFMLK	13,5	1

LK Connect USB Adapter

Bluetooth USB-adapter brukes når man vil koble en Connect-pressmaskin til datamaskinen via Bluetooth.



NRF nr.	Beregnet for	Type	Forpakning
505 18 78	Pressmaskiner Connect	Bluetooth USB adapter	1

LK Pressverktøy MANUEL

Hydraulisk håndverktøy for radiell pressing av kuplinger type LK >B<Press og LK PressPex m.fl. presskuplinger, bl.a. der gnistfri miljø kreves. I verktøyet passer pressbakker i alle dimensjoner opp til 54 mm. Presskraft fra stampelet er 32 kN. 360° vribart feste for pressbakker.

Leveres i canvas-veske.

NRF nr.	Betegnelse	Vekt (kg)	Forpakning
176 80 55	HPU2	3,2	1



Batterier

LK Reservebatteri NiMH

For LK Pressmaskiner Acek og LK Minipress.

NRF nr.	Betegnelse	Beregnet for	Batteri	Spenning	Kapasitet	Merknad	Vekt (kg)	Forpakning
505 16 31	RA5	Acek (UAP2)	NiMH	12 V	3,0 Ah	Erstatning for i tidligere modell: RA3	0,7	1
505 16 28	RAM2	Minipress (MAP1)	NiMH	9,6 V	2,0 Ah	Erstatning for tidligere modell: RAM1	0,43	1
505 16 29	RAM3	Minipress (MAP1)	NiMH	9,6 V	3,0 Ah	Erstatning for tidligere modell: RAM1	0,56	1



LK Reservebatteri Li-ion

For LK Pressmaskiner Acek V2/Connect, MAX V2/Connect resp. LK Minipress V2-V3/Connect.

NRF nr.	Betegnelse	Beregnet for	Batteri	Spenning	Kapasitet	Vekt (kg)	Forpakning
505 18 88	BL1820	Minipress V2-V3 / Connect	Li-ion	18 V	2,0 Ah	0,4	1
505 21 13	BL1850B	V2 / Connect (Minipress/A CEK/MAX)	Li-ion	18 V	5,0 Ah	0,65	1



Batterilader

LK Batterilader

Nettspenning 220-240V, 50-60Hz. Lader både NiMH- og NiCd-batterier, sekundært flere av de vanlige spenningene.

Nettkabel 2 m lang.

OBS! Ikke beregnet på maskintype V2 med Li-ion-batterier.



NRF nr.	Betegnelse	Beregnet for	Merknad	Vekt (kg)	Forpakning
505 15 89	LG4F/DC1414T	Acke (UAP2) og Minipress (MAP1)	Erstatning for tidligere modell: LGM4	0,53	1

LK Batterilader V2

Nettspenning 220-240 V, 50-60 Hz. Sekundært flere av de vanlige spenningene.

OBS! Laderen er ikke beregnet for batterier til eldre minipresser, samt ACKE av typen NiCd eller NiMH.

Nettkabel 2 m lang.



NRF nr.	Betegnelse	Beregnet for	Vekt (kg)	Forpakning
505 15 04	DC18RA/DC18RC	Pressmaskiner & batterier til V2-V3 samt Connect	0,8	1

LK Nettadapter V2

For LK Pressmaskiner V2-V3, og Connect. Passer i maskinens batterirom, kobles til 230 V vegguttak.

NRF nr.	Betegnelse	Spenning	Vekt (kg)	Forpakning
505 15 06	NG2230	230 V/18 V	0,65	1



Kofferter

LK Koffert for Minipress

Koffert i plast med plass for pressmaskin, batterilader, minibakker og mini-insatser.

OBS! Ikke ment for LK Minipress V2 (MAP2L).

NRF nr.	Beregnet for	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt (kg)	Forpakning
505 15 19	Minipress (MAP1)	460 mm	360 mm	110 mm	1,6	1



LK Koffert for Minipress V2

Koffert i blå eller svart plast med plass for pressmaskin, batterilader, minibakker og batteri.

OBS! Ikke ment for eldre versjoner av LK Minipress (MAP1).

NRF nr.	Beregnet for	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt (kg)	Forpakning
505 12 01	Minipress V2 / V2-19kN (MAP2L/MAP2L19)	500 mm	415 mm	120 mm	2,1	1



LK Koffert for Minipress V3/Connect

Koffert i plast med plass for pressmaskin V3 og Connect, batterilader, minibakker og batteri.

OBS! Ikke ment for eldre versjoner av LK Minipress (MAP1, MAP2L og MAP2L19).

NRF nr.	Beregnet for	Lengde	Bredde	Høyde	Forpakning
505 19 87	Minipress V3 og Connect	500 mm	415 mm	120 mm	1



LK Koffert for Acke V2

Koffert i plast med plass for pressmaskin, batterilader, pressbakker og batterier.

OBS! Ikke ment for eldre versjoner av Acke (UAP2).

NRF nr.	Beregnet for	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt (kg)	Forpakning
505 12 02	Acke V2 (UAP3L)	575 mm	475 mm	140 mm	3,6	1





Minibakker

LK Minibakke

Kun ment for pressmaskiner: LK Minipress (MAP1) og Minipress V2 (MAP2L)

NRF nr.	Betegnelse	Beregnet for	Dim.	Vekt (kg)	Forpakning
505 16 07	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	18	0,95	1
505 16 05	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	12	0,95	1
505 16 06	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	15	0,95	1
505 16 08	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	22	0,96	1
505 16 09	KSP4	LK >B<Press Pressprofil V	28	0,96	1
505 16 33	KSP3	Pressprofil M	12	0,95	1
505 16 34	KSP3	Pressprofil M	15	0,95	1
505 16 35	KSP3	Pressprofil M	18	0,95	1
505 16 36	KSP3	Pressprofil M	22	0,95	1
505 16 37	KSP3	Pressprofil M	28*	0,95	1
505 16 11	KSP11	LK PressPex	16	1,07	1
505 16 12	KSP11	LK PressPex	20	1	1
505 16 13	KSP11	LK PressPex	25	1,14	1
505 16 14	KSP11	LK PressPex	32	1,05	1



* OBS! Ikke beregnet for stålkoblinger.



Minibakker V2-19kN

LK Minibakke V2-19

Kun ment for LK Minipress V2-19kN (MAP2L19) og LK Minipress Connect-19kN (MAP219CFMLK).

NRF nr.	Betegnelse	Beregnet for	Dim.	Vekt (kg)	Forpakning
505 17 55	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	16	1,29	1
505 17 13	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	20	1,29	1
505 17 14	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	25	1,32	1
505 17 15	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	32	1,57	1
505 17 16	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	40	1,47	1
505 17 56	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	12	1,26	1
505 17 57	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	15	1,26	1
505 17 58	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	18	1,24	1
505 17 59	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	22	1,31	1
505 17 61	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	28	1,31	1
505 17 62	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	35	1,7	1
505 17 64	KSP3	Pressprofil M	15	1,26	1
505 17 51	KSP3	Pressprofil M	12	1,26	1
505 17 65	KSP3	Pressprofil M	18	1,24	1
505 17 52	KSP3	Pressprofil M	22	1,31	1
505 17 53	KSP3	Pressprofil M	28	1,31	1
505 17 54	KSP3	Pressprofil M	35	1,7	1



Pressbakke og Pressskjede standard

LK Pressbakke Standard

For LK Pressmaskiner, og andre maskinfabrikat der presskraften fra kolben er 32-40 kN.

OBS! Merking for korrekt kontur til resp. presskupling må følges.

NRF nr.	Betegnelse	Beregnet for	Dim.	Vekt (kg)	Forpakning
505 16 49	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	12	1,9	1
505 16 51	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	15	1,9	1
505 16 52	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	18	1,9	1
505 15 09	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	22	1,9	1
505 15 11	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	28	1,9	1
505 15 12	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	35	1,9	1
505 15 13	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	42	4,6	1
505 15 14	KSP4	LK >B<Press - Pressprofil V	54	4,5	1
505 16 38	KSP3	Pressprofil M	12	1,8	1
505 16 39	KSP3	Pressprofil M	15	1,8	1
505 16 41	KSP3	Pressprofil M	18	1,8	1
505 16 42	KSP3	Pressprofil M	22	1,8	1
505 16 43	KSP3	Pressprofil M	28	2	1
505 16 44	KSP3	Pressprofil M	35	2	1
505 11 48	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	16	1,6	1
505 15 15	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	20	1,7	1
505 15 16	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	25	1,7	1
505 15 96	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	32	2,02	1
505 16 27	KSP11	LK PressPex - Pressprofil TH	40	1,97	1
505 16 91		LK PressPex - Pressprofil TH	50	5,1	1/5
505 16 92		LK PressPex - Pressprofil TH	63	4,9	1/5



LK Pressskjede QC

For LK Pressmaskin ACKE, NETTAN og Max.

Tredelt pressskjede som klemmer rundt koblingen. Adapterbakken monteres i maskinen, og kobles så til den tiltenkte dimensjonen pressskjede. Adapterbakken og slynger leveres pakket i kartong.

Koffert som inneholder pressskjeder 42 og 54 alternativt 40, 50 og 63 samt adapterbakke, kan kjøpes som tilbehør.




NRF nr.	Betegnelse	Beregnet for	Type	Vekt (kg)	Dim.	Forpakning
505 16 45	SBKQC	LK Pressskjede & LK Adapterbakke Pressskjede QC		1,7		1
505 20 88	QC42M	Pressprofil M	Pressskjede	1,87	42	1
505 20 89	QC54M	Pressprofil M	Pressskjede	1,7	54	1
505 20 93	QC40TH	Pressprofil TH	Pressskjede	1,82	40	1
505 20 94	QC50TH	Pressprofil TH	Pressskjede	1,66	50	1
505 20 95	QC63TH	Pressprofil TH	Pressskjede	1,72	63	1

LK Pressskjede PressPex 75

For LK Pressmaskin ACKE, NETTAN og Max.

Adapterbakken monteres i maskinen og kobles så til pressslynge med riktig dimensjon. Adapterbakk, samt slynger leveres pakket i kartong.



NRF nr.	Vekt (kg)	Dim.	Forpakning
505 14 87	1,7		1
505 14 88	2,5	75	1

Pressskjede XL

LK Pressbakke XL

For LK Pressmaskin Max og arbeide på LK >B<Presse XL. Adapterbakken monteres i maskinen, og kobles så til presslynge med riktig dimensjon. Adapterbakken leveres pakket i pappkartong, men det er plass i maskinens veske.

Presslyngene leveres enkeltvis en i metalleske, vekt kun presslynge ca. 6 kg, dim. 108 mm ca. 7 kg.

NRF nr.	Type	Vekt (kg)	Forpakning
176 80 81	Adapterbakke	4,1	1
176 80 77	76,1 mm presslynge	10	1
176 80 78	88,9 mm presslynge	10	1
176 80 79	108 mm presslynge	11	1



Kofferter

LK Koffert for minipressbakker

Plastkoffert for 11 stk LK minipressbakker. Mål 390 x 315 x 140 mm.

NRF nr.	Vekt (kg)	Forpakning
511 77 46	1,3	1/4



LK Koffert for pressbakker

Stålkoffert, lakkert, for 5+1 pressbakker til LK >B<Press op t.o.m. 35 mm, samt annet tillbehør. Passer like vel for LK PressPex-bakker. Mål 365 x 300 x 120 mm.

NRF nr.	Vekt (kg)	Forpakning
505 16 04	3,3	1



LK Koffert for pressbakker 4254 / 5063

Koffert beregnet for 2 stk LK pressbakker. Passer dimensjon 42, 54, 50 samt 63 mm.

Mål: 368 x 257 x 95 mm

NRF nr.	Beregnet for	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt (kg)	Forpakning
505 15 28	2 stk pressbakker V&M 42-54, TH50-63	368 mm	257 mm	95 mm	1,3 kg	1



LK Koffert for LK Presskjede QC

Plastkoffert for LK Press-slynge QC. Finnes i to størrelser som rommer press-slynge 42 og 54 M eller V og adapterbakke, alternativt press-slynge 40, 50 og 63 TH samt adapterbakke.

NRF nr.	Beregnet for	Bredde	Høyde	Dybde	Vekt (kg)	Forpakning
505 20 87	LK Presskjede QC, M eller V	310 mm	102 mm	390 mm	1,28	1
505 20 96	LK Presskjede QC, TH	310 mm	102 mm	390 mm	1,28	1



LK Koffert for presslynge M4254

Stålkoffert for presslynge 42 og 54 M eller V og adapterbakke 4254.

Mål: 370 x 310 x 120 mm

NRF nr.	Bredde	Høyde	Dybde	Vekt (kg)	Forpakning
505 16 48	370	120	310	3,5	1

