



Sortimentsliste - LK FLEXSTAR Kompakt

Fleksibel kulvert for VVS-installasjoner



DOBBELRØR

Varmer (VS)
Leveres med oksygendiffusjonsbarriere laget av EVOH.

Maks temp +95°C
Trykkklasse 0,6 MPa
Kun for varme
SDR 11

DIMENSJONER	LENGDE	NRF NR.
25 + 25/90	10 m	148 1905
25 + 25/90	15 m	148 1906
25 + 25/90	20 m	148 1909
32 + 32/105	10 m	148 1911
32 + 32/105	15 m	148 1912
32 + 32/105	20 m	148 1914

LK FLEXSTAR KOMPAKT TILKOBLINGSSETT

Koblingssettet inneholder 4 stk overgangskoblinger og 2 stk endetettninger for monteringsring sammen med Flexstar Kompakt.



DIMENSJON	ART.NR	NRF NR.
2 x 25/90	7200025	228 21 59
2 x 32/105	7200032	228 21 60

LITEN T-, L-, I-MUFFE

Type 76-126



ARTIKEL	ART.NR	NRF NR.
T-muffe	1058075	148 2180
L-muffe	1058083	148 2179
I-muffe	1058084	148 2181
Reduseringsring 126-91	1059746	148 2182
Reduseringsring 126-105	1095387	148 2183

T-muffe, L-muffe og I-muffe for mantelstørrelser inkl. klammer og isolasjon, ekskl. tettnings- og reduksjonsringer. Ekskl T-rør, vinkelkoblinger, skjøtekoblinger. Muffene brukes til installasjon i bakken.

Leveringsbetingelser
Leveringstid
Levering
Leveringsbetingelser
Betalingsbetingelser
Generelle vilkår

Returvilkår

Odreavbestilling

Fritt fra vårt lager i Örebro.

Omgående, med forbehold om mellomvalg.

Opgitt leveringstid refererer til tidspunktet for utsendelse fra vårt lager.

AA VVS 09

30 dager netto, ekskl mva..

Alle priser er med forbehold om valutakurstigning og depresisjon, samt vesentlige råvare- og energipriser, som umiddelbart endrer prisene uten forvarsel.

Returlevering må skje med betalt frakt. Returgebyr vil bli lagt til.

Avbestilling av ordre med standardprodukter kan gjøres med mindre materialet er bestilt for levering eller er på vei. For spesialprodukter er det ingen angrerett dersom produktet er påbegynt (kuttet eller på vei).